

	Kit léger	Premium	Premium Winter	Premium Plus Clear	Premium Plus	Premium Plus Winter
Période d'utilisation prévue	Toute l'année	Toute l'année	Automne, Hiver, Printemps	Toute l'année	Toute l'année	Automne, Hiver, Printemps
Statique						
charge de neige	jusqu'à 5 cm de neige fraîche et sèche ¹	jusqu'à 40 cm de neige fraîche et sèche ¹	jusqu'à 40 cm de neige fraîche et sèche ¹	jusqu'à 20 cm de neige fraîche et sèche ¹	jusqu'à 50 cm de neige fraîche et sèche ¹	jusqu'à 50 cm de neige fraîche et sèche ¹
Porte un enfant de 5 ans	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Transporte un animal de compagnie ou un animal errant	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Structure technique						
Panneau latéral	polycarbonate**	Aluminium*	Aluminium*	Aluminium*	Aluminium*	Aluminium*
Matière de la plaque transparente	polycarbonate**	polycarbonate**	Polycarbonat **	Polycarbonat Massivplatte „Klarglas” **	Polycarbonat Mehrkammerplatte **	Polycarbonat Mehrkammerplatte **
Nombre de chambres d'isolation	1	4	4	0	8	8
Épaisseur de la plaque	6 mm	16 mm	16 mm	4 mm	25 mm	25 mm
Matériaux utilisés	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate	Acier inoxydable Aluminium Polycarbonate
Ouvrir/Fermer	simplement à la main	simplement à la main	simplement à la main	simplement à la main	simplement à la main	simplement à la main
Poids d'un élément pour largeur de piscine de 3.5m	environ 10 kg ²	environ 22 kg ²	environ 20 kg ²	environ 0 kg ²	environ 28 kg ²	environ 26 kg ²
Confort						
Nager à ciel ouvert	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Nager sous l'abri	oui	oui ³	oui ³	oui	oui	oui
Temps jusqu'à l'accès à la piscine	en moins de 5 secondes	en moins de 5 secondes	en moins de 5 secondes	en moins de 5 secondes	en moins de 5 secondes	en moins de 5 secondes
Suppression complète de l'abri possible	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poids à soulever lors de l'ouverture et de la fermeture	environ 5 kg ²	environ 11 kg ²	environ 10 kg ²	environ 15 kg ²	environ 14 kg ²	environ 13 kg ²
Éléments de guidage au sol	non	non	non	non	non	non
Mobile grâce à des roulettes	oui	oui	non	oui	oui	non
Isolation thermique						
Valeur d'isolation	4,0 W/m ² K	2,0 W/m ² K	2,0 W/m ² K	moins de 5,5 W/m ² K	1,4 W/m ² K	1,4 W/m ² K
Rayonnement solaire utilisable (source de chaleur)	oui	oui	oui	oui	oui	oui
refroidissement par l'eau de pluie	non	non	non	non	non	non
Empêche l'évaporation	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pollution						
Matière de la barrière pour saleté et petits animaux	Bande Plastique	Brosses en plastique	sans	Brosses en plastique	Brosses en plastique	sans
Protection contre la saleté, la poussière, les feuilles	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Pénétration de saletés lors de l'ouverture	non	non	non	non	non	non
Verrouillage contre le mouvement						
Protection contre les tempêtes	3 Sécurités	4 Sécurités	2 Sécurités	4 Sécurités	4 Sécurités	2 Sécurités
Raccorder les éléments pour former une unité	avec vis	avec câble en acier inoxydable	avec câble en acier inoxydable	avec câble en acier inoxydable	avec câble en acier inoxydable	avec câble en acier inoxydable
Ancrage dans chape en béton	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Design						
Aspect visuel global attrayant	oui	oui	oui	oui	oui	oui
une géométrie exacte, rail de support en bas	non	oui	oui	oui, plexiglas transparent	oui	oui
Tailles possible						
largeur maximale du bassin	4,05 mètres	12,00 mètres	12,00 mètres	4,00 mètres	4,00 mètres	4,00 mètres
longueur du bassin	illimité	illimité	illimité	illimité	illimité	illimité
Longueur échelonnée	1,06 m	20 cm	20 cm	1,03 m	25 cm	25 cm
Hauteur standard pour une largeur de piscine de 3,5m	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	46 cm	46 cm
Ajustable à la largeur de la piscine	oui, par paliers de 50 cm	oui, librement définissable	oui, librement définissable	non, tailles disponible 3,00/3,50/4,00m	non, schema dimentionel	non, schema dimentionel
Hauteur de l'abri librement sélectionnable	non	oui, hauteur minimum 30 cm	oui, hauteur minimum 30 cm	non	non	non
Piscines rondes	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Piscines rectangulaires	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Piscines octogonales	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Escaliers romains/grecques côté long et côté court	Seulement sur le côté court	oui	oui	jusqu'à une largeur de piscine de 4,00 m max.	oui	oui
Durée de vie						
Résistant aux intempéries	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Garantie contre la grêle	jusqu'à 10 ans	jusqu'à 10 ans	jusqu'à 10 ans	jusqu'à 10 ans	jusqu'à 10 ans	jusqu'à 10 ans